

RICOH IM C3000 IM C3500

Copiadora Impresora Facsímil Scanner



Multifunción a color 11" x 17"

Bienvenido a una nueva era de tecnología que mantiene su lugar de trabajo actualizado, ahora y en el futuro. Trabajar de forma más sencilla y simple gracias a RICOH IM C3000 / C3500.

Es tiempo de:

- Proteger sus dispositivos con un fácil acceso a las actualizaciones de seguridad.
- Sacar ventaja de las actualizaciones de productividad fácil a su propio ritmo.
- Ahorrar costos ofreciendo resultados de impresión de calidad estándar alta de forma interna.
- Maximizar la productividad con flujos de trabajo continuos.

El lugar de trabajo de hoy debe estar listo para el mañana. RICOH Intelligent Devices ofrece un acceso sencillo a las actualizaciones de funcionalidad y mejoras de productividad cuando son lanzadas, sin necesidad de cambiar su hardware. Convierta su dispositivo en un centro poderoso que lo ayude a administrar flujos de información de forma eficaz, usando tecnología que es escalable, segura, sustentable y simple.

Obtenga mayor control de la administración de escaneo e impresión:

- Escanee documentos pequeños con la unidad de escaneo de papel de tamaño pequeño.
- Mejore de la precisión de escaneo, unidad de detección de doble alimentación.
- Mejore la administración de impresión con el controlador EFI. .
- Produzca folletos de nivel profesional con la unidad de multiplegado interna.

Adopte costos bajos de ejecución y reduzca el consumo de energía gracias a los valores bajos de TEC (consumo típico de electricidad) amigable con el ambiente. Asimismo, saque ventaja de los servicios de RICOH Intelligent Support que anticipan problemas potenciales y envían instrucciones de corrección a través del Panel de operaciones inteligentes, evitando las interrupciones y prolongando el rendimiento óptimo de su dispositivo, evitando la necesidad de intervenir mediante recursos TI más costosos.

Nuestro dispositivos inteligentes proporcionan:

- Trabajo de forma eficaz y reducción de la intervención del usuario, expandiendo la capacidad del papel.
- Acabado variable y opciones de papel para darle un toque profesional.
- Una experiencia de usuario consistente a través de su flota.
- Tiempo de actividad máximo del dispositivo e interrupción mínima con RICOH Intelligent Support.

Al imprimir de 30 a 35 CPM, la RICOH IM C3000/C3500 ofrece productividad de nivel avanzado. Interactúe con el Panel de operaciones inteligentes de 10,1" como un dispositivo inteligente típico y configúrelo para tener un acceso rápido y fácil a aplicaciones que usa con más frecuencia.

Una variedad de opciones de conectividad móvil permite imprimir o escanear a la red de la oficina o en la nube desde un dispositivo inteligente, con soporte incorporado para NFC, AirPrint® o Mopria. Todo esto apuntalado por una única suite de aplicaciones de respaldo de RICOH Smart Integration.

RICOH IM C3000/IM C3500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM C3000	IM C3500
General		
Tiempo de calentamiento		21 segundos
Velocidad de primera salida: B/N		4,5 segundos
Velocidad de primera salida: color pleno		6,9 segundos
Velocidad de salida continua	00 ppm	35 ppm
Memoria: estándar		2 GB
Memoria: máximo		4 GB
HDD: estándar		320 GB
HDD: máximo		320 GB
Capacidad de SPDF		100 hojas
Peso	219,14 libras / 99,3 kg	219,14 libras / 99,3 kg
Dimensiones: Peso x Profundidad x Altura		587 x 685 x 913 mm, 23.1" x 27.0" x 35.92"
Fuente de energía		120V - 127V 60Hz
COPIADORA (ESTÁNDAR)		
Copiado múltiple	Hasta 999 copias	
Resolución	600 dpi	
Zoom	De 25 % a 400 % en 1 % pasos	
IMPRESORA (ESTÁNDAR)		
CPU	Intel Apollo Lake 1,3GHz	
Idioma de la impresora: estándar	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF direct (emulación)	
Idioma de impresión: opción	Genuine Adobe® PostScript® 3™, PDF Direct de Adobe	
Resolución de impresión	Hasta 1.200 x 1.200 dpi	
Interfaz de red: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Host USB I/F Tipo A, Dispositivo USB I/F tipo B	
Interfaz de red: opción	LAN inalámbrico (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2do puerto)	
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint®, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector	
Entornos Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.11 o superior	
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Entornos SAP®	SAP® R/3®, S/4®	
Otros entornos soportados	IBM iSeries AS/400 que usa OS/400 Host Print Transform	
ESCÁNER (ESTÁNDAR)		
Velocidad de escaneo	80 ipm (simple)	
Resolución: máxima	Hasta 1.200 dpi	
Método de compresión	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale	
Formatos de archivo	Única página: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF de encriptado, OCR* Múltiples páginas: TIFF, PDF (predeterminado), PDF/A, PDF de alta compresión, PDF de encriptado, OCR*	
Modos de escaneo	Correo electrónico, carpeta, USB, tarjeta SD	
FACSIMIL (OPCIONAL)		
Círculo	PSTN, PBX	
Velocidad de transmisión	2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmisión de memoria)	
Velocidad del módem: máxima	33.6 Kbps	
Resolución: estándar	8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi	
Resolución: opción	16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi	
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG	
Velocidad de escaneo	81 spm (rotación de imagen LEF A4/LT LEF)	
Memoria: estándar	4 MB (320 páginas)	
Memoria: máximo	60 MB (4.800 páginas)	
MANEJO DE PAPEL		
Tamaño de papel recomendado	Bandeja 1: 8-1/2" x 11" (A4); Bandeja 2: 5-1/2" x 8" - 12" x 18" (SRA3, A3 - A6, B4 - B6), sobres Bandeja de derivación: hasta 12" x 18", sobres, tamaños personalizados [ancho: 3,5" - 12,6" (90 - 320 mm), Largo: 5,8" - 49,6" (148 - 1260 mm)]	
Entrada de papel: estándar	1.200 hojas	
Paper input: maximum	2.300 hojas	
Salida de papel: estándar	500 hojas 8,5" x 11" (A4) o más pequeñas; 250 hojas (B4) o más grandes	
Salida de papel: máximo	1.625 hojas	
Peso del papel	Bandejas: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2) Derivación: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (52 - 300 g/m2) Doble: 14 - 68 libras Bond/142 libras Índice (52 - 256 g/m2)	
Tipos de papel	Común, reciclado, especial, colorado, membrete, cartulina, preimpreso, bond, revestido, sobre, etiqueta, OHP, brillante	

RICOH IM C3000/IM C3500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM C3000	IM C3500
ECOLOGÍA		
Consumo de energía: máximo		Menos de 1.584 W
Operación de consumo de energía: B/N	507.7 W	533.6 W
Operación de consumo de energía: color pleno	560.8 W	600.3 W
Consumo de energía: listo		47.7 W
Consumo de energía: suspendido		0.53 W
TEC	1.13 kWh	1.3 kWh

BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE ACABADO

1 x bandeja de papel de 550 hojas (PB3270)	Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2)
2 x bandeja de papel de 550 hojas (PB3280)	Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2)
Bandeja de capacidad grande de 2.000 hojas (LCIT PB3290)	Tamaño del papel: 8,5" x 11" (A4), Peso del papel: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2)
Bandeja de capacidad grande lateral de 1.500 hojas (LCIT RT3040)	Tamaño del papel: 8,5" x 11" (A4, B5), Peso del papel: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2)
Sistema de acabado híbrido de 1.000 hojas (SR3260)	Tamaño del papel: bandeja de prueba: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), bandeja de manual: 8,5" x 11" a 12" x 18" (A4 - A3); Peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (52 - 300 g/m2); capacidad de engrapado: 50 hojas; tamaño de papel de engrapado: 8,5" x 11" a 12" x 18" (A4 - A3); Peso del papel de engrapado: 14 - 28 libras Bond (52 - 105 g/m2); posiciones de engrapado: superior, inferior, 2 engrapados
Acabador de manuales de 1.000 hojas (SR3270)	Tamaño del papel: bandeja de prueba: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), bandeja de cambio: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), bandeja de manual: 8,5" x 11" a 12" x 18" (A4 - A3); Peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (52 - 300 g/m2); capacidad de apilado: 1.000 hojas; capacidad de engrapado: 50 hojas; tamaño del papel de engrapado: engrapado normal: 8,5" x 11" a 12x18" (A4 - A3), puntada decorativa: 8,5" x 11" a 12" x 18" (A4 - A3); peso del papel de engrapado: 14 - 28 libras Bond (52 - 105 g/m2); posiciones de engrapado: superior, inferior, 2 engrapados, manual
Sistema de acabado interno de 250 hojas (SR3300)	Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2); Capacidad de apilado: 250 hojas; capacidad de engrapado: 50 hojas; tamaño de papel de engrapado: 7,25" x 10,5" a 11" x 17" (A4 - A3); Peso del papel de engrapado: 14 - 28 libras Bond (52 - 105 g/m2); posiciones de engrapado: superior, inferior, 2 engrapados
Sistema de acabado interno de 500 hojas (SR3250)	Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2); Capacidad de apilado: 500 hojas; capacidad de engrapado: 50 hojas; tamaño de papel de engrapado: 7,25" x 10,5" a 11" x 17" (A4 - A3); Peso del papel de engrapado: 14 - 28 libras Bond (52 - 105 g/m2); posiciones de engrapado: superior, inferior, 2 engrapados
Bandeja de cambio interno (SH3080)	Capacidad de bandeja: 250 hojas con papel de 80 g/m2 (A4, LT o menor), 125 hojas con papel de 80g/m2 (B4, LG o mayor); tamaño del papel: 12,60" x 23,62" o menor, 12,60" x 49,61" al usar el modo SP; peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2)
Bandeja de un depósito (BN3130)	Capacidad de bandeja: 125 hojas; tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A5-A3); peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (52 - 300 g/m2)
Unidad de multiplegado interno (FD3010)	Cuando se anexa el Sistema de acabado de consola: A3 - A6 SEF, DLT - HLT, 12,6" x 17,7", 12" x 18" Plegado Z: A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio) Semiplegado: A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio), 12" x 18", 12,6" x 17,7" (SRA3) Plegado triple interno: A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio) Cuando no se anexa el Sistema de acabado de consola: A3 - A6 SEF, DLT - HLT Plegado Z: A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio) Semi plegado: A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio) Plegado triple interno: A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio) Plegado triple externo: A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio)

OTRAS OPCIONES

Tipo de opción de fax M37, Tipo de unidad de interfaz G3 M37, Tipo de unidad de memoria M37 4GB, Tipo de gabinete F, Tipo de tabla de ruedas M3, Tipo de TARJETA VM M37, Unidades de perforación (PU3070, PU3080), Tipo de unidad PostScript3 M37, IEEE 802.11 a/g/n/vf, tipo de opción de servidor de dispositivo M37, convertidor de formato de archivo M19, tipo de unidad OCR M13, tipo de unidad de alimentación de papel pequeño M37, tipo de retenedor de página M37, unidad de extensión de área de impresión tipo M19, soporte de teclado externo tipo M19, interfaz de contador opcional, Tipo de unidad M12, Soporte de contador clave Tipo M3, Lector de tarjetas NFC Tipo M37, Lector de tarjetas inteligentes, Tipo de unidad incorporada M37, ESP XG-PCS-15D, Teclado USB externo (sin soporte), Tipo de imposición EFI FS150, Tipo de composición EFI FS150, Hot Folders tipo FS-100, Spot On tipo FS100, Auto Trap FS-100, Fiery CPS v4, Espectrofotómetro Fiery ES-2000, Paquete de productividad EFI para Fiery E22b E22c, Unidad de memoria FAX Tipo M19 64MB, Unidad puente BU3090, Controlador de color E-25C, Bandeja de papel de banner, Tipo de bandeja M19

*Disponible en diciembre de 2019.

CONSUMIBLES

Toner: black	31.000 impresiones
Toner: yan/magenta/amarillo	19.000 impresiones
Método de medición de la producción de consumibles con base en A4, cobertura del 5 %	

Es posible que algunas opciones no estén disponibles al momento de la salida al mercado. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso. Para rendimiento máximo, recomendamos usar piezas y suministros genuinos de Ricoh. Algunas funciones pueden requerir opciones y/o cargos adicionales.

RICOH LATIN AMERICA



1-800-63-RICOH



contact@ricoh-latinamerica.com



www.ricoh-latinamerica.com

RICOH
imagine. change.

Ricoh Latina America, Inc.
©2019. Ricoh USA, Inc. Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. El contenido de este documento, y la apariencia, características y especificaciones de los productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios ocasionales sin previo aviso. Los productos se muestran con características opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de garantizar la exactitud de esta información, Ricoh no declara ni garantiza la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este documento, y no será responsable de ningún error u omisión en estos materiales. Los resultados reales variarán según el uso de los productos y servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios de Ricoh son las establecidas en las declaraciones de garantía expresas que las acompañan.